

## . PROFILO DI CONTENIMENTO - SEPARAZIONE

### Fornitura e posa in opera di:

elemento di contenimento presso-piegato **DAKU PRO** di altezza cm. 8 ca, necessario al confinamento del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti, massetti, pavimentazioni) all'interno dei pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato in lega di Alluminio-Magnesio 5000, buona resistenza alla corrosione e alla trazione, dotato di fessurazioni (mm 4) atte a garantire il deflusso e l'aerazione secondo UNI 11235/2015.

### Caratteristiche tecniche:

#### **...ml** di profilo **DAKU PRO 80 - AL**

- spessore	2,0 mm
- sviluppo	144 mm
- lunghezza	2,00 ml
- superficie drenaggio e aerazione	144 cmq/ml

#### **...ml** di profilo flessibile **DAKU PRO FLEX 80 - AL**

- spessore	2,0 mm
- sviluppo	144 mm
- lunghezza	2,00 ml
- superficie drenaggio e aerazione	144 cmq/ml

#### **n° .... pz** di giunto lineare **DAKU GL80 - AL**

#### **n° .... pz** di giunto angolare **DAKU GA80 - AL**

Posa in opera a secco senza fissaggi alla struttura mediante posizionamento sugli strati di separazione DAKU STABILFILTER. Le giunzioni tra i singoli elementi verranno effettuate mediante le staffe interne a scomparsa DAKU GL80 e i sotto-giunti speciali d'angolo DAKU GA80.

**ml 0,00**



Daku Italia s.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via XIII Martiri, 28  
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy  
Tel: +39 0421 51864  
Fax: +39 0421 334491

Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16  
47121 Forlì (FC) - Italy  
Tel: +39 0543 480496  
Fax: +39 0543 487642

Strada per Castelnuovo Nigra, 84  
10081 Castellamonte (TO) - Italy  
Tel: +39 344 3415605

[www.daku.it](http://www.daku.it)

daku@daku.it  
P.I. / C.F. 02972700278  
REA. N. VE 270000

